

Made in Germany



1

Stück/
piece

Art.-Nr./item no.:

880468 v0



4 001636 880468


**DALLMER HT/SML-Rohrverbinder
DN 70 / 100 zur Verbindung von Gussroh-
ren (SML) mit Kunststoffrohren (HT).**

DALLMER HT/SML pipe coupling DN 70 / 100
for quick connection between plastic and SML
cast iron pipework.

DALLMER GmbH + Co.KG Wiebelsheidestraße 25 59757 Arnsberg
Telefon +49 (0) 29 32 - 96 16 0 Telefax +49 (0) 29 32 - 96 16 222
www.dallmer.de info@dallmer.de



DALLMER



Made in Germany



1

Stück/
piece

Art.-Nr./item no.:

880468 v0



4 001636 880468

**DALLMER HT/SML-Rohrverbinder
DN 70 / 100 zur Verbindung von Gussroh-
ren (SML) mit Kunststoffrohren (HT).**

DALLMER HT/SML pipe coupling DN 70 / 100
for quick connection between plastic and SML
cast iron pipework.

DALLMER GmbH + Co.KG Wiebelsheidestraße 25 59757 Arnsberg
Telefon +49 (0) 29 32 - 96 16 0 Telefax +49 (0) 29 32 - 96 16 222
www.dallmer.de info@dallmer.de





DALLMER

Eine starke Verbindung

Die HT/SML - Verbinder von DALLMER

Zwei bewährte Verbindungssysteme für den Rohranschluss.

1. Das Kunststoff-Abflußrohr wird von einer stabilen Muffe mit Dichtring aufgenommen.
2. Das Gussrohr wird durch eine massive Mehr-Lippendichtung mit dem Anschlußstück fest verbunden.



Diese Verbindungstechnik garantiert einen schnellen und problemlosen Anschluß. Das Kunststoffrohr muß nicht zusätzlich fixiert sein.

Material: Polypropylen

Art.-Nr. 4-880024	HT/SML-Verbinder DN 50/50
Art.-Nr. 4-880048	HT/SML-Verbinder DN 70/70
Art.-Nr. 4-880062	HT/SML-Verbinder DN 100/100
Art.-Nr. 4-880260	HT/SML-Verbinder DN 50/100
Art.-Nr. 4-880468	HT/SML-Verbinder DN 70/100

Die Einhaltung dieser Einbauanleitung ist die Voraussetzung für einen Gewährleistungsanspruch auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.



348880468 - 12/03

Eine starke Verbindung

Die HT/SML - Verbinder von DALLMER

Zwei bewährte Verbindungssysteme für den Rohranschluss.

1. Das Kunststoff-Abflußrohr wird von einer stabilen Muffe mit Dichtring aufgenommen.
2. Das Gussrohr wird durch eine massive Mehr-Lippendichtung mit dem Anschlußstück fest verbunden.



Diese Verbindungstechnik garantiert einen schnellen und problemlosen Anschluß. Das Kunststoffrohr muß nicht zusätzlich fixiert sein.

Material: Polypropylen

Art.-Nr. 4-880024	HT/SML-Verbinder DN 50/50
Art.-Nr. 4-880048	HT/SML-Verbinder DN 70/70
Art.-Nr. 4-880062	HT/SML-Verbinder DN 100/100
Art.-Nr. 4-880260	HT/SML-Verbinder DN 50/100
Art.-Nr. 4-880468	HT/SML-Verbinder DN 70/100

Die Einhaltung dieser Einbauanleitung ist die Voraussetzung für einen Gewährleistungsanspruch auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

348880468 - 12/03