


# Belastningsklass C250 – Slitsgaller

## ACO produktfördelar

- Vattentät tunnel tack vare seal-in-teknologi (enligt IKT testbetyg D01185)
- Med EPDM-försegling i rännfogen som standard
- Ränna i beständig ACO polymerbetong
- Enkel installation
- För grundvattenskydd
- För byggnadsskydd
- För kontrollerad regnvattenhantering
- Förbättrad självrengöring med V-format tvärsnitt och slät rännbotten
- Robust ränna
- Med Drainlock bultlöst gallerstopp,


- Rännsystem enligt EN 1433 / DIN 19580
- Nominell storlek 100 mm
- Belastningsklasser A 15 – E 600<sup>1)</sup>
- Som tillval med kantskydd i galvaniserat stål eller rostfritt stål
- Ny generation spaltramar utan svetsfogar
- Inneslutna för optimal avrinning
- Med sidospalt 10 mm
- Med styrrem
- Spaltram på basis av EN 1433/DIN 19580
- Med förstärkt överkant
- Spalthöjd 105 mm



## Pos. tekniska data 445603

Material	Dimensioner		Inlopps- öppning [mm]	Inlopp- sarea [cm <sup>2</sup> /m]	Vikt [kg]
	Längd [mm]	Bredd [mm]			

### ACO Slitsgaller med inspektionsmodul



Varmförzinkat stål

500

123

10

100

4,5