

Belastningsklass C250 – Slitsgaller

ACO produktfördelar

- Vattentät tunnel tack vare seal-in-teknologi (enligt IKT testbetyg D01185)
 - Med EPDM-försegling i rännfogen som standard
 - Ränna i beständig ACO polymerbetong
 - Enkel installation
- För grundvattenskydd
- För byggnadsskydd
- För kontrollerad regnvattenhantering
- Förbättrad självrengöring med V-format tvärsnitt och slät rännbotten
- Robust ränna
- Med Drainlock bultlöst gallerstopp,


- Rännsystem enligt EN 1433 / DIN 19580
- Nominell storlek 100 mm
- Belastningsklasser A 15 – E 600¹⁾
- Som tillval med kantskydd i galvaniserat stål eller rostfritt stål
- Ny generation spaltramar utan svetsfogar
- Inneslutna för optimal avrinning
- Med sidospalt 10 mm
- Med styrrem
- Spaltram på basis av EN 1433/DIN 19580
- Med förstärkt överkant
- Spalthöjd 105 mm



Pos. tekniska data 445599

Material	Dimensioner		Inlopps- öppning	Inlopp- sarea	Vikt
	Längd	Bredd			
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm ² /m]	[kg]

ACO Slitsgaller



Varmförzinkat stål

500

123

10

100

2,4